

580гр/кв.м. – PVC промазан синтетичен брезент

1.Представяне

Материал, при който PVC промазката директно се полага върху полиестерната тъкан. Резултата е продукт с изключителна гъвкавост и еластичност. Повърхността се лакира с цел повишаване устойчивостта на UV лъчи и външни влияния.

2.Предимства

- Устойчивост на раздиране и разкъсване
- Устойчивост на размерите
- Устойчивост на външни влияния
- Широк температурен диапазон на приложение
- UV защита

3.Показатели

- тъкан – 100% PES,1000 dtex
- нишки на кв. инч – 18X18
- тегло общо – 580 г/кв.м
- тегло на промазката – 430 г/кв.м
- тегло на тъканта – 150 г/кв.м
- повърхност – лакирана, гланц
- надлъжна якост на опън – 2300 N/5 cm
- напречна якост на опън – 2500 N/5 cm
- надлъжна якост на раздир – 300 N
- напречна якост на раздир – 250 N
- сила на слепване – min 90 N/5 cm
- температурни граници - -30°C/+70°C
- степен на светлоустойчивост – 7-8

4.Употреба

При монтаж подходящ за високочестотно лепене.

5.Приложение

- Тенти, сенници, облицовки за спортни съоръжения
- Покривала за малки камиони, ветроупорни завеси
- Хидроизолация на изкопи