
700гр/кв.м. – промазан винил с повишена устойчивост на раздиране

1.Представяне

Материал, при който PVC промазката директно се полага върху полиестерната тъкан. Резултатът е продукт с изключителна здравина, гъвкавост и еластичност. Повърхността се лакира с цел повишаване устойчивостта на UV лъчи и външни влияния.

Използваният в този материал текстил има по-голяма дебелина на нишките, което повишава здравината. Преплитането на нишките е тип „Панама“.

2.Предимства

- Повишена устойчивост на раздиране и разкъсване
- Устойчивост на размерите
- Устойчивост на външни влияния
- Широк температурен диапазон на приложение
- UV защита

3.Показатели

- тъкан – 100% PES, 1100 dtex
- нишки на кв. инч – 30X30
- тегло общо – 700 г/кв.м
- тегло на промазката – 450 г/кв.м
- тегло на тъканта – 250 г/кв.м
- повърхност – лакирана, гланц
- надлъжна якост на опън – 4100 N/5 cm
- напречна якост на опън – 3200 N/5 cm
- надлъжна якост на раздир – 400 N
- напречна якост на раздир – 300 N
- сила на сцепване – min 90 N/5 cm
- температурни граници - -30°C/+70°C
- степен на светлоустойчивост – 7-8

4.Употреба

При монтаж подходящ за високочестотното лепене.

5.Приложение

- Покривала за камиони, вагони, силози
- Покривала за складове, халета, архитектурни конструкции