

900гр/кв.м. – PVC промазан брезент за производство на страници за тристранни щори на полуремаркета

1.Представяне

Материал, при който PVC промазката директно се полага върху полиестерната тъкан. Резултатът е продукт с изключителна здравина, гъвкавост и еластичност. Повърхността се лакира с цел повишаване устойчивостта на UV лъчи и външни влияния.

Използваният в този материал текстил има по-голяма дебелина на нишките, което повишава здравината. Преплитането на нишките е тип „Панама“.

2.Предимства

- Повишена устойчивост на раздиране и разкъсване
- Устойчивост на размерите
- Устойчивост на външни влияния
- Широк температурен диапазон на приложение
- UV защита

3.Показатели

- тъкан – 100% PES, 1100 dtex
- нишки на кв. инч – 30X30
- тегло общо – 900 г/кв.м
- тегло на промазката – 580 г/кв.м
- тегло на тъканта – 320 г/кв.м
- повърхност – лакирана, гланц
- надлъжна якост на опън – 4500 N/5 cm
- напречна якост на опън – 3800 N/5 cm
- надлъжна якост на раздир – 560 N
- напречна якост на раздир – 500 N
- сила на слепване – min 90 N/5 cm
- температурни граници - -30°C/+70°C
- степен на светлоустойчивост – 7-8

4.Употреба

За производство на страници на тристранни щори за полу-ремаркета.

5.Приложение

- Покривала за камиони